



Safeyear

- ✓ Heavy Duty Quality
- ✓ Super Comfort
- ✓ Shock Absorption

Orejeras de seguridad industriales con cancelación de ruido de 29 dB. EM-5003 (QuietCapsule)

- Carcasa: ABS de alta densidad
- Diadema: ABS resistente (transpirable)
- Esponja: Esponja de espuma que absorbe el sonido
- Diseño: Ajuste fácil de la copa deslizante
- Insonorización: SNR 29 dB, NRR 23 dB
- CE EN 352-1:2020
- ANSI S3.19-1974
- Peso: 230 ± 10 gramos y dimensiones de la caja: 18 x 9 x 18 cm



AS/NZS
certified products



SNR 29dB

NRR 23dB



Noise Reduction



Reduce Ear Pressure



Adjustable



Comfortable to Wear



360° Rotary



Quality Warranty



✓ Ajuste adecuado



✓ Súper cómodo



✓ Diseño ergonómico

✓ Norma: EN 352-1

Test	Requirement		Aplicable	Resultado				
Fuerza de la diadema (4.3.3)	Fuerza máxima: 11,65 N		A	Aprobar				
Presión del cojín (4.3.5)	Presión máxima: 4005 Pa		A	Aprobar				
Variación de la fuerza de la diadema (4.3.8)	Variación máxima: -14,8%		A	Aprobar				
Pérdida de inserción (4.3.9)	/		A	Aprobar				
Frecuencia (Hz)								
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Promedio	20.5	15.2	21.3	31.6	38.0	33.8	29.0	34.8
Desviación	5.5	4.2	3.8	3.8	4.4	3.8	5.7	6.3
Mínimo requerido	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB)	15.0	11.0	17.5	27.9	33.6	30.0	23.3	28.5
	H(dB)	27.0	M(dB)	26.4	L(dB)	18.7	SNR(dB)	27.0

Colores disponibles: naranja, verde, amarillo, etc.



Instrucciones de uso:

1.) RECOMENDACIÓN DE USO:

- Trabajadores de la construcción, obras viales y de edificación, trabajadores forestales y de la madera, minería, mecánica, corte de metales, talleres de fábrica, granallado, etc.

2.) INSTRUCCIONES DE AJUSTE:

- Retire el cabello para asegurar un buen sellado entre las almohadillas de las orejeras y la cabeza. Quítese los aretes si interfieren con el sellado de las almohadillas contra la cabeza.
- Presione las copas hacia adentro hasta que encajen en las orejas. Luego, centre las copas sobre ambas orejas.

Deslice las almohadillas hacia arriba o hacia abajo hasta que cubran completamente sus oídos. Una vez instaladas y ajustadas correctamente, no deben tocar la carcasa del casco ni el marco de la visera.

Compruebe el ajuste hablando en voz alta. Tu voz debe sonar hueca, como si hablaras en un barril. Los ruidos a tu alrededor no deben sonar tan fuertes como antes de ponerte las orejeras.

3.) VIDA ÚTIL

Se espera que el protector auditivo de seguridad permanezca en servicio durante 3 años o más, siempre y cuando no sufra daños durante el uso.

4.) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie el protector auditivo con jabón suave y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina ni sustancias similares en este protector. Estas sustancias pueden afectar la resistencia a los impactos y otras propiedades protectoras del protector. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser evidente ni fácilmente detectable por el usuario. Después de cada uso, se debe desinfectar y utilizar agentes que no sean perjudiciales para el protector auditivo.

5.) ALMACENAMIENTO

Guarde los protectores auditivos en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite zonas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, sus vapores u otros elementos degradantes.