

Промышленные защитные сапоги класса S3

МОДЕЛЬ: Н-9430 Brown | Rigman



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Стойкость к
Нефтепродуктам



Амортизация



Антибактериальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Водоотталкивающая Тиснёная Кожа
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Hi-Poly
Подошва	Подошва PU/PU
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Высота	Прибл. 30 см (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 FO SR




ASTM F2413-24
I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Защита от гвоздей
и острых предметов.



Контроль Запаха
Антибактериальная
Защита и Отвод Влага

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Строительство




Производство



Складирование



Техническое
Обслуживание



Лёгкая
Промышленность



Наружные
Работы



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net