

Промышленные защитные ботинки

МОДЕЛЬ: L-7163 | WorkShield Pro



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Антистатический



Амортизация



Антибактериальный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Водоотталкивающая Тиснёная Кожа
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Hi-Poly
Подошва	Подошва PU/PU
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 580 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 FO SR




ASTM F2413-24
I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **E:** Амортизация Пятки
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Максимальная защита
от ударов и раздавливания.



FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Защита от гвоздей
и острых предметов.



Контроль Запаха
Антибактериальная
Защита и Отвод Влага

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Строительство




Производство



Складирование



Техническое
Обслуживание



Лёгкая
Промышленность



Наружные
Работы



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net