

Промышленные защитные ботинки-челси

МОДЕЛЬ: M-8025NB | InstaGuard Chelsea



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Защита EH



Усиленная
Подошва



Без Металла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Нубук Премиум
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 650 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS FO SR CI HI FO HRO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR EH


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **EH:** Защита от Электрического Тока 18 кВ
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C



VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)

Защита без металла
от ударных нагрузок.



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)

Гибкая защита
и комфорт при ходьбе.



Подошва Повышенного Сцепления

Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:




Энергетика



Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net