

Рабочие ботинки Utility EH

МОДЕЛЬ: M-8552EH Pro | Tank Plus EH



Ударопрочный



Защита от Прокола



Защита EH



Противоскользящий



Усиленная
Подошва



Без Металла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Нубук Премиум
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Масса	Прибл. 700 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ



CE ISO 20345:2022+A1:2024
SB PS SR CI HI FO HRO



ASTM F2413-24
I/C PR EH


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **EH:** Защита от Электрического Тока 18 кВ
- **Metal Free:** Полностью неметаллическая конструкция



VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)

Защита без металла от ударных нагрузок



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)

Гибкая защита
и комфорт при ходьбе



Защита EH 18 кВ

Сертифицированная защита
от электрических рисков.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Энергетика




Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net