

Рабочие Ботинки для Укладки Асфальта

Модель: M-8565PV | PaveGuarder



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Защита от Искр



Усиленная
Подошва



Термостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Термостойкая Натуральная Кожа Премиум
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Строчка	Термостойкая Арамидная Нить
Размер	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C
- **Кожаный Защитный Клапан:** Защита от Жара и Брызг Асфальта



**VortiGard™ Композитный
Подносок (200Дж)**

Защита без металла от ударных нагрузок



**FlexBarrier™ Кевларовая Стелька
(1100Н)**

Гибкая защита и комфорт при ходьбе



Термостойкая Подошва

Для горячего асфальта и
нагретых поверхностей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Асфальтирование




Металлообработка



Горнодобыча



Тяжёлая
Промышленность



Производство



Высокие
Температуры



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net