



## Guantes de trabajo con recubrimiento de nitrilo anticorte y antiimpacto. TPR9004 (ArmorGuard Pro)



- Forro: HDPE de corte nivel 5
- Recubrimiento: Palma de nitrilo
- Puño: Puño de punto
- Colores disponibles: Negro, gris, blanco, verde, amarillo, etc.
- Tallas: 7-11 (S, M, L, XL, XXL)
- Presentación: 60 pares/caja (44 x 28 x 34 cm)
- Certificaciones: CE EN ISO 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018
- Aplicaciones: Construcción, obras viales, logística, mecánica, talleres, jardinería y otros entornos laborales generales.



### Riesgo mecánico EN388:2016

| Protección ofrecida                 | Niveles de rendimiento |
|-------------------------------------|------------------------|
| Resistencia a la abrasión           | 4                      |
| Resistencia al corte de la cuchilla | X                      |
| Resistencia al desgarrar            | 4                      |
| Resistencia a la perforación        | 3                      |
| Método de resistencia al corte      | C                      |
| Protección contra impactos          | P                      |



✓ Resistente a cortes



✓ Resistente a la abrasión



✓ Protección contra impactos

## ✓ EN 388 Protección contra riesgos mecánicos

| Prueba/Nivel                           | 0                                 | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| Resistencia a la abrasión (frotaduras) | -                                 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | -    |
| Resistencia al corte de la cuchilla    | -                                 | 1.2 | 2.5 | 5.0  | 10.0 | 20.0 |
| Resistencia al desgarró (N)            | -                                 | 10  | 25  | 50   | 75   | -    |
| Resistencia a la perforación (N)       | -                                 | 20  | 60  | 100  | 150  | -    |
| Prueba/Nivel                           | A                                 | B   | C   | D    | E    | F    |
| Hoja recta resistente a cortes         | 2                                 | 5   | 10  | 15   | 22   | 30   |
| Resistencia al impacto (5J)            | Aprobado, Suspenso o No Realizado |     |     |      |      |      |



### Instrucciones de uso:

**1.) NORMA APROBADA:** Los guantes cumplen con el Reglamento Europeo UE 2016/425 sobre protección individual contra riesgos mecánicos. Cumplen con todas las normas técnicas EN pertinentes, incluyendo la norma EN388:2016.

### 2.) PRECAUCIONES:

- Compruebe antes de usar que los guantes no presenten defectos. No se recomienda utilizarlos cerca de máquinas en funcionamiento. No utilice guantes sucios debido al riesgo de dermatitis.
- Algunos guantes pueden contener productos (como caucho o látex) que pueden causar reacciones alérgicas. Preferiblemente, guarde los guantes en un lugar seco dentro de su embalaje original. Manténgalos alejados de cualquier fuente de calor.
- Los guantes no ofrecen protección contra fluidos químicos.

### 3.) VIDA ÚTIL

Los guantes tienen una vida útil estimada de 2 años o más, siempre que se almacenen correctamente.

### 4.) LIMPIEZA

Los guantes se pueden limpiar con un detergente común a una temperatura máxima de 40 °C. Tras la limpieza, generalmente conservan sus características. No obstante, no nos hacemos responsables si alguna de sus propiedades de seguridad se ve afectada.

### 5.) ALMACENAMIENTO

Guarde los guantes en un lugar fresco, seco y limpio, protegido de la luz solar directa. Evite zonas con calor, humedad, luz, aceites o sus vapores, u otros elementos que puedan deteriorarlos.